

SUWNICA POMOSTOWA Z KABINĄ OPERATORA



SUWNICA DWUDŹWIGAROWA Z KABINĄ OPERATORA

Przeznaczony do transportu ładunków w fabryce lub na budowie, wyposażony w kabinę sterowniczą z operatorem na pokładzie. Podnoszą ładunek za pomocą haka obsługiwane przez zespół podnoszący. Poruszają się po szynie lub torze umieszczonym na dużej wysokości.

- Suwnica dwudźwigarowa z dźwigarami skrzynkowymi zespolonymi.
- Kabina sterownicza na wysokości wyposażona w trap serwisowy
- Głowica wykonana z obrabianej mechanicznie rury prostokątnej wyposażonej na końcu w bufory odpowiednie do pochłaniania uderzeń.
- Koła ślizgowe, wykonane ze stali węglowej, obracające się na łożyskach trwale nasmarowanych.
- Motoreduktory wahadłowe z silnikiem samohamującym, sterowane elektromechanicznie lub poprzez falownik.
- Jednostka podnosząca z wciągarką lub wciągnikiem na wózku z podwójną belką.
- Sterowanie dźwigiem z kabiny operatora



Wykonania na specjalne zamówienie:

- Do środowisk zewnętrznych/przemysłowych/morskich
- Nieiskrzący
- Dyrektywa ATEX 2014/34/UE

	Rozstaw (m)																											
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1000																												
2000																												
3200																												
5000																												
6300																												
8000																												
10 000																												
12 500																												
16 000																												
20 000																												
25 000																												
32 000																												
40 000																												
50 000																												