

Dystrybucja:

AE KOREMBA 31-518 Kraków, ul. Brodowicza 8
Magazyn – Serwis: 30-722 Kraków, ul. Rybitwy 15
Tel. 602 374 892 / 12 307 78 00
www.superlifter.pl biuro@superlifter.pl

ZESTAWIENIE PRZYSSAWEK I AKCESORIÓW GRABO

Wygląd produktu	Nazwa produktu	Dane produktu
	GRABO PRO Akumulatorowy chwytak z zasilaniem bateryjnym z wakuometrem	Podnoszenie elementów o gładkiej i nierównej strukturze do 2,5 mm nierówności Max teoretyczny udźwig 170 kg Max udźwig 45 kg pionowo, 85 kg poziomo praktyczny Minimalny wymiar podnoszonego materiału 200x300 mm W zestawie: 1 chwytak, 1 uszczelka, 1 bateria, 1 torba
	GRABO NEMO Akumulatorowy chwytak z zasilaniem bateryjnym z wakuometrem, z elektroniczną kontrolą próżni	Podnoszenie elementów o gładkiej i nierównej strukturze do 2,5 mm nierówności Max teoretyczny udźwig 170 kg Max udźwig 45 kg pionowo, 85 kg poziomo praktyczny Minimalny wymiar podnoszonego materiału 200x300 mm W zestawie: 1 chwytak, 1 uszczelka, 1 bateria, 1 torba
	OTTOVAC Akumulatorowy chwytak z zasilaniem bateryjnym z wakuometrem, z elektroniczną kontrolą próżni	Podnoszenie elementów o gładkiej powierzchni, płytek, szkła o min średnicy 208 mm Max teoretyczny udźwig 180 kg Max udźwig 90 kg poziomo, 45 kg pionowo praktyczny W zestawie: 1 chwytak, 1 walizka, 4 baterie AA
	USZCZELKA STANDARD	Standardowa uszczelka do materiałów o porowatej strukturze do 2,5 mm nierówności Minimalny wymiar podnoszonego materiału 200x300 mm Nie podnosić szkła poniżej 6 mm grubości
	USZCZELKA BRACE SEAL	Uszczelka do gładkich powierzchni np. szkło, cieńszych niż 6 mm Minimalny wymiar podnoszonego materiału 200x300 mm








Dystrybucja:

AE KOREMBA 31-518 Kraków, ul. Brodowicza 8

Magazyn – Serwis: 30-722 Kraków, ul. Rybitwy 15

Tel. 602 374 892 / 12 307 78 00

www.superlifter.pl biuro@superlifter.pl

	USZCZELKA ROCK SEAL	Uszczelka do bardzo porowatej i nierównej powierzchni do 10 mm nierówności Minimalny wymiar podnoszonego materiału 200x300 mm
	USZCZELKA SLENDER SEAL	Uszczelka do długich, wąskich elementów, rur Maksymalny udźwig 50 kg Minimalny wymiar podnoszonego materiału 65x380 mm
	AKUMULATOR	Czas pracy 1,5 h 14,8V Li-ion 2,6 Ah Czas ładowania 2 h
	ŁADOWARKA	Napięcie ładowania 14,8 16,8V Prąd ładowania 1,5A Zasilanie 230V
	GRABO HOLDER	Uchwyt jednoosobowy z adapterem

Ceny netto