

# ŻURAWIE PCHANE



## ŻURAWIE PCHANE Z RĘCZNYM OBROTEM, UDŹWIG 200-500 KG SERIA 01

|                    | Typ                                |                   |          |   |   |                               |   |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------|---|---|-------------------------------|---|
| Max udźwig<br>Waga | Model<br>Wymiar<br>podwozia        | Obrót<br>ramienia | Przejazd | Podnoszenie<br>Opuszczanie                          | Wysuw<br>ramienia *                         | Max<br>wysokość               | Max wsięg<br>Udźwig                               |
| 200 kg<br>400 kg   | 01M2<br>800x1300                   | 360°<br>ręczny    | Ręczny   | Ręczna pompa z<br>zaworem                           | Ręczny<br>4 pozycje *                       | min. 2200<br>A 2500<br>B 2850 | min. 365/200 kg<br>A 770/130 kg<br>B 1270/71 kg   |
| 500 kg<br>600 kg   | 01M5<br>990x1300                   | 360°<br>ręczny    | Ręczny   | Ręczna pompa z<br>zaworem                           | Ręczny<br>4 pozycje *                       | min. 2200<br>A 2500<br>B 2850 | min. 365/500 kg<br>A 770/320 kg<br>B 1270/160kg   |
| 200 kg<br>440 kg   | 01B2<br>800x1300                   | 360°<br>ręczny    | Ręczny   | Elektr.<br>jednobiegowy                             | Ręczny<br>4 pozycje *                       | min. 2200<br>A 2500<br>B 2850 | min. 365x200 kg<br>A 770/130 kg<br>B 1270/71 kg   |
| 500 kg<br>640 kg   | 01B5<br>990x1300                   | 360°<br>ręczny    | Ręczny   | Elektr.<br>jednobiegowy                             | Ręczny<br>4 pozycje *                       | min. 2200<br>A 2500<br>B 2850 | min. 365/500 kg<br>A 770/320 kg<br>B 1270/160 kg  |
| 200 kg<br>440 kg   | 01B2P<br>800x1300                  | 360°<br>ręczny    | Ręczny   | Elektr. z regulacją<br>opuszczania                  | Ręczny<br>4 pozycje *                       | min. 2200<br>A 2500<br>B 2850 | min. 365x200 kg<br>A 770/130 kg<br>B 1270/71 kg   |
| 500 kg<br>640 kg   | 01B5P<br>990x1300                  | 360°<br>ręczny    | Ręczny   | Elektr. z regulacją<br>opuszczania                  | Ręczny<br>4 pozycje *                       | min. 2200<br>A 2500<br>B 2850 | min. 365/500 kg<br>A 770/320 kg<br>B 1270/160 kg  |
| 200 kg<br>480 kg   | 01B2SE1000<br>800x1300             | 360°<br>ręczny    | Ręczny   | Elektr. z regulacją<br>podnoszenia<br>i opuszczania | Elektryczny z<br>regulowaną<br>prędkością * | min. 1800<br>A 2258<br>B 2750 | min. 410x200 kg<br>A 1410/80 kg<br>B 1910/40 kg   |
| 200 kg<br>445 kg   | 01B2SE400<br>800x1300              | 360°<br>ręczny    | Ręczny   | Elektr. z regulacją<br>podnoszenia<br>i opuszczania | Elektryczny z<br>regulowaną<br>prędkością * | min. 2100<br>A 2500<br>B 2860 | min. 410x200 kg<br>A 810/130 kg<br>B 1312/71 kg   |
| 500 kg<br>680 kg   | 01B5SE1000<br>990x1300             | 360°<br>ręczny    | Ręczny   | Elektr. z regulacją<br>podnoszenia<br>i opuszczania | Elektryczny z<br>regulowaną<br>prędkością * | min. 1800<br>A 2258<br>B 2750 | min. 410x500 kg<br>A 1410/200 kg<br>B 1910/100 kg |
| 500 kg<br>645 kg   | 01B5SE400<br>990x1300              | 360°<br>ręczny    | Ręczny   | Elektr. z regulacją<br>podnoszenia<br>i opuszczania | Elektryczny z<br>regulowaną<br>prędkością * | Min. 2200<br>A 2400<br>B 2860 | Min. 410/500 kg<br>A 810/320 kg<br>B 1312/160 kg  |
| 300 kg<br>400 kg   | 01M3AISI<br>nierdzewny<br>990x1300 | 360°<br>ręczny    | Ręczny   | Ręczna pompa z<br>zaworem                           | Ręczny<br>4 pozycje *                       | min. 2200<br>A 2500<br>B 2850 | min. 365x300 kg<br>A 770/180 kg<br>B 1270/90 kg   |

## ŻURAWIE PCHANE Z RĘCZNYM OBROTEM, UDŹWIG 500 KG ZE SKŁADANYM MASZTEM I DEMONTOWALNYMI PRZECIWWAGAMI



|                  |                    |                |        |                           |          |        |  |
|------------------|--------------------|----------------|--------|---------------------------|----------|--------|--|
| 500 kg<br>528 kg | 01M5RB<br>779x1365 | 360°<br>Ręczny | Ręczny | Ręczna pompa z<br>zaworem | Ręczny * | B 2850 | min. 365/500 kg<br>A+B 1270/160 kg<br>A 770/320 kg |
|------------------|--------------------|----------------|--------|---------------------------|----------|--------|--|



Modele 01M2 i 01M5



Modele 01B2 i 01B5  
01B2P i 01B5P



Modele 01B2SE i 01B5SE



01M5RB



Mechanizm obrotowy  
z blokadą  
dla żurawi obrotowych

## ŻURAWIE PCHANE BEZ OBROTU, UDŹWIG 1000 KG, SERIA GZ

|                    |                       |      |        |   |   |                               |  |
|--------------------|-----------------------|------|--------|---|---|-------------------------------|--|
| 1000 kg<br>1150 kg | GZ1000<br>800x1750    | Brak | Ręczny | Ręczna pompa z<br>zaworem                           | Ręczny<br>4 pozycje *                       | min. 2200<br>A 2640<br>B 3030 | min. 650x1000 kg<br>A 1250/500 kg<br>B 2000/275 kg |
| 1000 kg<br>1190 kg | GZ1000B<br>800x1750   | Brak | Ręczny | Elektr.<br>jednobiegowy                             | Ręczny<br>4 pozycje *                       | min. 2200<br>A 2640<br>B 3030 | min. 650x1000 kg<br>A 1250/500 kg<br>B 2000/275 kg |
| 1000 kg<br>1190 kg | GZ1000BP<br>800x1750  | Brak | Ręczny | Elektr. z regulacją<br>podnoszenia<br>i opuszczania | Ręczny<br>4 pozycje *                       | min. 2200<br>A 2640<br>B 3030 | min. 650x1000 kg<br>A 1250/500 kg<br>B 2000/275 kg |
| 1000 kg<br>1195 kg | GZ1000BSE<br>800x1750 | Brak | Ręczny | Elektr. z regulacją<br>podnoszenia<br>i opuszczania | Elektryczny z<br>regulowaną<br>prędkością * | min. 2200<br>A 2670<br>B 3030 | min. 650/1000 kg<br>A 1250/500 kg<br>B 2000/200 kg |



Model GZ1000



Model GZ1000B  
Model GZ1000BP



Model GZ1000BSE

## RODZAJE STEROWANIA




Podnoszenie  
ręczna pompa  
01M2 i 5, GZ1000, 01M5RB



Podnoszenie  
elektryczne jednobiegowe  
01B2 i B5



Podnoszenie  
elektryczne proporcjonalne  
01B2 i 5P



Podnoszenie  
elektryczne proporcjonalne  
oraz elektrycznie wysuwane ramię  
01B2 i 5SE, GZ1000BSE

### Opcje:

- ramię mechanicznie wydłużane do pozycji B (opcja) dla udźwigu 200 i 500 kg
- ramię mechanicznie wydłużane do pozycji B (opcja) dla udźwigu 1000 kg
- akumulator bezobsługowy
- akumulator Litowy
- hak samoblokujący